

Bruto advies Prijslijst per 01-01-2026 inclusief BTW

Model	Technische gegevens	Advies verkoop inclusief BTW	EAN Code
Motivo	 AnalogBalanced and Unbalanced Output: RCA: 2V RMS up to PCM384kHz/24bit and DSD256 XLR: 4V RMS up to PCM384kHz/24bit and DSD256 USB DAC-poort: USB Audio Output: up to PCM768kHz/32 bit and DSD256 (USB DAC required) Coaxial and Optical S/PDIF: Digital Output: up to PCM192kHz/24 bit Headphones : Stereo Headphone Amplifier, dual output optimized for High and Low impedance. Headphones: up to PCM384kHz/24bit and DSD256 I2S over HDMI Output: Digital Output: up to PCM384kHz/24bit and DSD256	€ 1.749,00	8057717840025
Rivo+	 Digitale coaxiale S/PDIF: Audio-uitgang, tot PCM 192kHz/24bit en DSD64 via DoP Digitaal AES/EBU: Audio-uitgang, tot PCM 192kHz/24bit en DSD64 via DoP Digitale I2S over HDMI-uitgang: Audio-uitgang, tot PCM 768kHz/32bit en DSD256 USB-uitgang: Audio-uitgang, tot PCM 768kHz/32bit en DSD256 (via USB DAC)	€ 1.299,00	8057717840094
Rivo	 USB DAC-poort: USB Audio Output up to: PCM768 kHz/32 bit and DSD256 (USB DAC required) S/PDIF: High Quality Coaxial SPDIF Audio Output: up to PCM192 kHz/24 bit AES/EBU: High Quality AES/EBU Audio Output: up to PCM192 kHz/24 bit	€ 989,00	8057717840032
Primo Plus	 Analoge uitgang: XLR of RCA Network: PCM 384kHz/32bit USB-C (DEVICE): PCM 768kHz/32bit, DSD512 USB-A: USB Flash Drive en HDD/SDD Coax: PCM 192kHz/24bit Optical: PCM 192kHz/24bit BLUETOOTH: 5.0 Inclusief Afstandsbediening	€ 1.199,00	8057717841206
Primo	 Analoge gebalanceerde en ongebalanceerde uitgang: RCA: 2V RMS tot PCM 192kHz/24bit XLR: 4V RMS tot PCM 192kHz/24bit Coaxiale S/PDIF: Digitale uitgang tot PCM 192 kHz/24 bit USB DAC: USB Audio-uitgang tot PCM 768kHz/32 bit en DSD256 (USB DAC vereist) Video-uitgang: HDMI 2.1/ HDCP 2.2 tot 4K 60fps	€ 799,00	8057717840049
Primo Florence Edition	 Als Primo maar gewikkeld in een handgemaakte zwart leren afwerking. Gemaakt in Florence door Apelle Lab.	€ 849,00	8057717840117
Precio (DAC)	 Digitale USB-ingang: Tot PCM 768kHz/32bit en DSD512 Digitale S/PDIF optische ingang: Tot PCM 192kHz/24bit Coaxiale digitale S/PDIF-ingang: Tot PCM 192kHz/24bit Digitale I2S via HDMI-ingang: Tot PCM 768kHz/32bit en DSD512 Stereo analoge gebalanceerde uitgang: Tot 4 Vrms Stereo analoge ongebalanceerde uitgang: Tot 2 Vrms Afstandsbediening Remoto los verkrijgbaar voor € 39,00	€ 799,00	8057717840100
Lineo5	 V/5A lineaire voeding ontworpen om de sonische prestaties van Volumio Primo, Primo Plus, Rivo, Rivo+, Precio en alle 5V audioapparatuur te verbeteren. Ondersteunt zowel 110V als 220V AC inputs. Bij bestelling met een Streamer of dac van Volumio Primo, Primo Plus, Rivo, Rivo. Verkoopprijs is gebaseerd op combinatie verkoop. Losse verkoop informeer bij uw dealer.	€ 349,00	8057717840063

